



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA631
Typengenehmigung erteilt	20130912
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20141113
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	TGB
04 Typ	Bullet
05 Typ; Variante/Version	BM1; 45km/BM1-A
06 Vorziffer	RFCBM1BMA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*0421
10 EFKO-Code	3858
10 Hersteller	TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, Mitte Fahrzeug auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,9+15,22
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht od. längsgelocht; VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	TGB
21 Motor Typ	GH5
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TGB GL505 S ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	GH5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1830
35 Länge bis	0



36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	74
46 Achsgarantie v bis	186
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 120/90-10; 3.5x10 / 130/70-12; 3.5x12 / 120/70-12; 3.0x12 / 130/60-13; 3.5x13
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10; 3.5x10 / 140/70-12; 3.5x12 / 140/60-13; 3.5x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 18B, h= 50B