



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6TA917 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260303 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1E |
| 04 Marke | TM MOTO |
| 04 Typ | EN FI ES 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | A12; T/EN |
| 06 Vorziffer | ZEXA12TEN..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*168/2013-2020/1694*00121 |
| 10 EFKO-Code | 3458 |
| 10 Hersteller | TM MOTO S.R.L., I-61122 PESARO |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3.54 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | TM MOTO |
| 21 Motor Typ | TMA12T |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 6.7 |
| 24 Leistung n | 6500 |
| 25 Md. max Nm | 10.7 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 3/im Krümmer TM [e24] 27281 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/TM [e24] 27155.17 |
| 29 Motorkennzeichen | TMA12T |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2205 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 37 Höhe von | 1280 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 184 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 250 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 160 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21 |



53 Reifen Felgen

h= 140/80-18; 2.15x18 / 120/90-18; 1.85x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 26L / h= 46L
