



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA922
Typengenehmigung erteilt	20260303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	TM MOTO
04 Typ	SMR FI ES 450
05 Typ; Variante/Version	C45; F/SM
06 Vorziffer	ZEXC45FSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2020/1694*00113
10 EFKO-Code	3458
10 Hersteller	TM MOTO S.R.L., I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	TM MOTO
21 Motor Typ	TMC45F
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	12.0
24 Leistung n	4950
25 Md. max Nm	23.0
25 Md. max n	4950
26 Abgasreinigung	2/im Krümmer TM [e24] 27295
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TM [e24] 27298
29 Motorkennzeichen	TMC45F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2135
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1275	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1522	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	193	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	305	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	110	
46 Achsgarantie v bis	195	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 120/70-17;	3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 150/60-17, 160/60-17; 4.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 33L / h= 52L
