



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA923
Typengenehmigung erteilt	20260303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	TM MOTO
04 Typ	EN FI ES 250 4T
05 Typ; Variante/Version	C25; F/EN
06 Vorziffer	ZEXC25FEN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2020/1694*00111
10 EFKO-Code	3458
10 Hersteller	TM MOTO S.R.L., I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.93
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	TM MOTO
21 Motor Typ	TMC25F
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	10.5
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	17.7
25 Md. max n	5400
26 Abgasreinigung	2/im Krümmer TM [e24] 27282
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TM [e24] 27298
29 Motorkennzeichen	TMC25F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2205
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1280
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	252
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	162
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21



**53 Reifen Felgen**

h= 140/80-18; 2.15x18 / 120/90-18; 1.85x18

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest-Index: v= 26L / h= 46L

---