



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TA924
Typengenehmigung erteilt	20260303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	TM MOTO
04 Typ	EN FI ES 250 2T
05 Typ; Variante/Version	B25; T/EN
06 Vorziffer	ZEXB25TEN.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2019/129*00123
10 EFKO-Code	3458
10 Hersteller	TM MOTO S.R.L., I-61122 PESARO
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	TM MOTO
21 Motor Typ	TMB25T
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	9.7
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	16
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	3/im Krümmer TM [e24] 27316
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TM [e24] 27152.19
29 Motorkennzeichen	TMB25T
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2205
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1280
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	253
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	163
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 140/80-18; 2.15x18 / 120/90-18; 1.85x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 26L / h= 46L
