



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB778
Typengenehmigung erteilt	20191219
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20250311
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 800 ?
05 Typ; Variante/Version	C301; 1/1-14
06 Vorziffer	SMTTRE2.B8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00625
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,13
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	B
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	69.7
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	78.8
25 Md. max n	8050
26 Abgasreinigung	1/TR.2203055
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstände
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z2	und ww. mit Seitenkoffern
35 Länge von	2215



35 Länge bis	0
36 Breite von	795
36 Breite bis	940
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	1390
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	297
44 Leergewicht bis	306
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	453
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57V; 2.50x19 / 90/90-21 54V; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69V; 4.25x17 / 150/70R17 69V; 4.25x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) ?= XR / XRX / XCX / XRT / XCA / XRX LRH / XCX LRH
Bemerkungen Z3	05) 1/1 / 1/2 / 1/3 / 1/4 / 1/5 / 1/6 / 1/7
Bemerkungen Z4	27) 1/TR2205421 / 1/TR2205421 / 1/TR2205421 / 1/TR2205421 / 1/TR2205421 / 1/TR2205421 / 1/TR2205421
Bemerkungen Z5	55) 91 dB/A 4750 / 91 dB/A 4750 / 91 dB/A 4750 / 91 dB/A 4750 / 91 dB/A 4750 / 91 dB/A 4750 / 91 dB/A 4750
Bemerkungen Z6	44) 297 / 298 / 303 / 300 / 306 / 297 / 302
Bemerkungen Z7	45) 444 / 445 / 450 / 447 / 453 / 444 / 449
Bemerkungen Z8	46) v= 164 / v= 164 / v= 172 / v= 164 / v= 172 / v= 165 / v= 172
Bemerkungen Z9	h= 302 / h= 302 / h= 300 / h= 302 / h= 300 / h= 302 / h= 300
Bemerkungen Z11	04) ?= XR / XRX / XCX / XRT / XCA / XRX LRH / XCX LRH
Bemerkungen Z12	05) 1/8 / 1/9 / 1/10 / 1/11 / 1/12 / 1/13 / 1/14
Bemerkungen Z13	27) 1/TR9600723 / 1/TR9600723 / 1/TR9600723 / 1/TR9600723 / 1/TR9600723 / 1/TR9600723 / 1/TR9600723
Bemerkungen Z14	55) 92 dB/A 4750 / 92 dB/A 4750 / 92 dB/A 4750 / 92 dB/A 4750 / 92 dB/A 4750 / 92 dB/A 4750 / 92 dB/A 4750
Bemerkungen Z15	44) 297 / 298 / 303 / 300 / 306 / 297 / 302
Bemerkungen Z16	45) 444 / 445 / 450 / 447 / 453 / 444 / 449
Bemerkungen Z17	46) v= 164 / v= 164 / v= 172 / v= 164 / v= 172 / v= 165 / v= 172



Bemerkungen Z18	h= 302 / h= 302 / h= 300 / h= 302 / h= 300 / h= 302 / h= 300
Bemerkungen Z20	34/37) Windschutzscheibe gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z21	(in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z23	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer 34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z24	36) 795-915 mm / 1000 mm 35) 2215 mm / 2385 mm