



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TB923
Typengenehmigung erteilt	20251209
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251209
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	TRIUMPH
04 Typ	Tiger 900 GT Pro
05 Typ; Variante/Version	C080; 2/4
06 Vorziffer	SMTTRC82.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*16059
10 EFKO-Code	5090
10 Hersteller	TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.13
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	193
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR+HR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	TRIUMPH
21 Motor Typ	D
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	888
24 Leistung kW	79.5
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	90.0
25 Md. max n	6850
26 Abgasreinigung	1/TRIUMPH 2207885 [E9]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TRIUMPH 2209180 [E9]
29 Motorkennzeichen	D
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2305
35 Länge bis	0
36 Breite von	930



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	1460
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1556
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	297
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	444
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	292
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/90-19 57V; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69V; 4.25x17
54 Reifen Felgen	Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	34) mit Topcase 34) mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z2	35) 2390 36) 1034