



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6TE705 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220804 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | TISTO |
| 04 Typ | LUNA-5.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | LUNA-02; 02/01 |
| 06 Vorziffer | R5GEYP20..1..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01024 |
| 10 EFKO-Code | 4859 |
| 10 Hersteller | TISTO (Hongkong), Hong Kong |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen oberhalb Hauptständer |
| 12 Fahrgestellnummer | am Rahmenrohr vorne mitte |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR, CBS+ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR, CBS+ABS |
| 21 Motor Marke | TAIZHOU |
| 21 Motor Typ | QSCJ880r |
| 22 Bauart | / Radnabemotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 5.6 |
| 24 Leistung n | 960 |
| 25 Md. max Nm | 55.6 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | QSCJ880r????????? |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1900 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 755 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1130 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1390 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 176 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 256 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 80 |
| 46 Achsgarantie v bis | 176 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-12; 2.75x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 120/70-12; 2.50x12, 3.50x12 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 20G / h= 48G |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. 2 Batterien zu je 10,6 kg, total 21,2 kg |



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
