



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TE905
Typengenehmigung erteilt	20230925
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	TARO
04 Typ	Huracan 400
05 Typ; Variante/Version	TR400T; 00/00
06 Vorziffer	LFGTDSTE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01126
10 EFKO-Code	4870
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	hinten, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	bei Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,4
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	128
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	ZHEJIANG
21 Motor Typ	1P83MQ
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	359
24 Leistung kW	21
24 Leistung n	8100
25 Md. max Nm	26
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/1130000.T12S øe13!
29 Motorkennzeichen	1P83MQ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	0
36 Breite von	775



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1335
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1538
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	261
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	336
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	108
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	228
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70-15; 3.00x15

53 Reifen Felgen h= 140/70-14; 4.00x14

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v=32M, h=57M
