



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6TE906
Typengenehmigung erteilt	20240522
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	TARO
04 Typ	Huracan 125
05 Typ; Variante/Version	TR125T-3; 1/01
06 Vorziffer	LFGTDJTE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01123
10 EFKO-Code	4870
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	mitte, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	bei Trittbrett, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,52
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	98
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	JINCHENG
21 Motor Typ	1P58MI-3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.1
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	10.6
25 Md. max n	7700
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AOUTS T15-125 øe13!
29 Motorkennzeichen	1P58MI-3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0
36 Breite von	800



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	249
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	112
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	228
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-15; 3.00x15 / 120/80-14; 2.75x14 / 120/80-14; 3.00x14

---

53 Reifen Felgen

h= 130/70-13; 3.50x13

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=32J, h=57J

---