



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA107
Typengenehmigung erteilt	20141128
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20210903
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	105
02 Fahrzeugsубart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e
04 Marke	URAL
04 Typ	Retro
05 Typ; Variante/Version	IMZ-8.1036; -/02EFI
06 Vorziffer	X8JM81036.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*92/61-2013/60*0015
10 EFKO-Code	7010
10 Hersteller	PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD, RUS-623851 Irbit / Russland
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen unter Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,89



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und
18 Fussbremse Z3	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf SW
19 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HR
21 Motor Marke	PK IRBIT
21 Motor Typ	IMZ-8.128
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	26.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	51.0
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/ϕe12! URAL 5-58-8-151
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/IMZ-8.123-12003
29 Motorkennzeichen	812801
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2280



35 Länge bis	0
36 Breite von	1630
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1045
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	344
39 Überhang hinten bis	450
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	438
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	654
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	330
46 Achsgarantie h von	175
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	220
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	220
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-18 64K, 4.00-18 70K, 4.00-18 64K; 2.15x18