



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6UA110
Typengenehmigung erteilt	20171016
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20181204
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/55
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	105
02 Fahrzeugsbart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e
04 Marke	URAL
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	M8; 01/01, 01/03
06 Vorziffer	X8JM801.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2016/1825*00009
10 EFKO-Code	7010
10 Hersteller	PK IRBIT MOTORCYCLE PLANT LTD, RUS-623851 Irbit / Russland
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen unter Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	4,63



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR und SW-Rad
19 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	IRBIT
21 Motor Typ	IMZ-8.1040
22 Bauart	4-Takt / 2 / Boxer
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	745
24 Leistung kW	30.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	55.0
25 Md. max n	4300
26 Abgasreinigung	2/ϕe24! URAL IMZ-8.1040-12009
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ϕe24! URAL IMZ-8.123-12003
29 Motorkennzeichen	812801
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Reserverad und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger auf Seitenwg.



35 Länge von	2280
35 Länge bis	0
36 Breite von	1700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	415
44 Leergewicht bis	485
45 Garantiegewicht von	635
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	280
46 Achsgarantie v bis	335
46 Achsgarantie h von	175
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	210



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	210
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-19 (64K,70K,47K); 2.15x19
53 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.20-19 (64K,70K,47K); 2.15x19
54 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-18 (64K,70K,47K); 2.15x18
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. cT / Classic / Tourist