



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VA109
Typengenehmigung erteilt	20040804
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOR
04 Typ	V STAR 530
05 Typ; Variante/Version	D1/E (a), D1/S (b) (20 kW)
06 Vorziffer	ZF8VS53C04PR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3322
10 Hersteller	V.O.R. MOTORI SRL, I-20050 RONCO BRIANTINO (MI)
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1-Scheibe gelocht / längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1-Scheibe gelocht / längsgelocht
21 Motor Marke	VOR
21 Motor Typ	V530
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	525
24 Leistung kW	20.0
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	30.0
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr vor HS-Eingang
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/508335210
29 Motorkennzeichen	V530
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse unterhalb Wasserpumpe
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	430
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	265
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= (a) 90/90-21 54R; 1.60x21 / (b) 120/70-17 58R; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= (a) 130/80-18 66R, 140/80-18 70R; 2.15x18 / (b) 150/60-17 66R; 4.00x17, 4.25x17



54 Reifen Felgen (a) 110/90-19 62R, 120/80-19 63R, 130/80-19 67R ; 2.50x19 / (b)  
160/60-17 69R; 5.00x17

Bemerkungen Z1 05) a= Enduro / b= Supermotard

Bemerkungen Z3 05) Variante 20 kW von TG 6VA1 10;

Bemerkungen Z4 Leistungsreduktion auf 20.0kW durch;

Bemerkungen Z5 Reduktionshülse di=26mm im Einlasskanal des

Bemerkungen Z6 Zylinderkopfes und Reduktionshülse di=23mm

Bemerkungen Z7 im HS-Eingang