



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB121
Typengenehmigung erteilt	20120315
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	VICTORY
04 Typ	Cross Country
05 Typ; Variante/Version	CR/CC; C2/C21
06 Vorziffer	5VPD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*1058
10 EFKO-Code	5725
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA-MN55340 MEDINA
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,12
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	193
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; a.W. ABS
17 Handbremse Z2	ww. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, a.W. ABS
18 Fussbremse Z3	ww. Stahlflexleitung
21 Motor Marke	VICTORY
21 Motor Typ	106 CI
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1731
24 Leistung kW	54.0
24 Leistung n	4800
25 Md. max Nm	127.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ce11! Polaris VIC-210-EU
29 Motorkennzeichen	106 CI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2650
35 Länge bis	2747
36 Breite von	999



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1333
37 Höhe bis	1525
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1670
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	439
44 Leergewicht bis	455
45 Garantiegewicht von	618
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	209
46 Achsgarantie v bis	409
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 130/70R18; 3.50x18 Mindest-Index= 63H

53 Reifen Felgen

h= 180/60R16; 5.00x16 Mindest-Index= 80H
