



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB606
Typengenehmigung erteilt	20161228
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	VENGO
04 Typ	Logik 125i
05 Typ; Variante/Version	T43; 0/0
06 Vorziffer	LBBT4300.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11021
10 EFKO-Code	4798
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	unter Sattel, rechts bei Federbeinaufnahme
12 Fahrgestellnummer	an Rahmenrohr vorne, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,32
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR ...
21 Motor Marke	QJ / KW
21 Motor Typ	153MI-2A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.8
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/QJ EX-T43 øe9!
29 Motorkennzeichen	??153MI-2A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten an Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenker-/Zündschloss
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	715



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1260
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	224
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	329
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	123
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16; 2.75x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 35G, h= 53G
Bemerkungen Z1	17) ... ww. HR-Bremse an Scheibe des VR angelegt (kombiniertes Bremssystem)