



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB608
Typengenehmigung erteilt	20170228
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	VENGO
04 Typ	Zahara 125i
05 Typ; Variante/Version	T82; 0/0
06 Vorziffer	LBBT8200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00078
10 EFKO-Code	4798
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	unten rechts bei Zentralständersupport
12 Fahrgestellnummer	unten rechts bei Zentralständersupport
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	ww. mech., Trommel oder hydr., 1 Scheibe
17 Handbremse Z3	gelocht, auf HR ...
21 Motor Marke	QJ / KW
21 Motor Typ	153QMI-7A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	8.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! QJ EX-T82
29 Motorkennzeichen	??153QMI-7A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten links bei Oelablassschraube
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1840
35 Länge bis	0



36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	297
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	102
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-12 29J; 2.15x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 3.5-10 51J; 2.5x10
<b>Bemerkungen Z1</b>	17) ... ww. HR-Bremse an Scheibe des VR angelegt (kombiniertes Bremssystem)