



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6VB609 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170228 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | VENGO |
| 04 Typ | City Blade 125i |
| 05 Typ; Variante/Version | T80; 0/0 |
| 06 Vorziffer | LBBT8000..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-168/2013*00073 |
| 10 EFKO-Code | 4798 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG |
| 11 Herstellerplakette | unten rechts bei Zentralständersupport |
| 12 Fahrgestellnummer | unten rechts bei Zentralständersupport |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 10,43 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR ... |
| 21 Motor Marke | QJ / KW / BJ |
| 21 Motor Typ | 153QMI-10A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 6.7 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 9.2 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! QJ EX-T80 |
| 29 Motorkennzeichen | ??153QMI-10A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | unter links bei Oelablassschraube |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1950 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 755 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1130 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 208 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 313 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 113 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-14 46P; 1.85x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 100/90-14 57P; 2.15x14 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 33G / h=52G |
| Bemerkungen Z1 | 17) ... ww. HR-Bremse an Scheibe des VR angelegt (kombiniertes Bremssystem) |