



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VB902
Typengenehmigung erteilt	20230207
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230426
Erweiterung TG Positionen	'09/35/37/44
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	VMOTO
04 Typ	F01
05 Typ; Variante/Version	F0B; 1/1, -/2
06 Vorziffer	LYSF0B1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11987
10 EFKO-Code	4807
10 Hersteller	NANJING VMOTO MANUFACT. CO., LTD., RC-211200 Jiangsu, P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, innen am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	TAIZHOU
21 Motor Typ	14ZW6059340YA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2
24 Leistung n	450
25 Md. max Nm	50
25 Md. max n	450
29 Motorkennzeichen	14ZW6059340YA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten- ww. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1940
35 Länge bis	1970
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	1220



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	185
44 Leergewicht bis	192
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	195
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 90/80-16; 1.85x16
53 Reifen Felgen	v+h= 90/90-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=22B, h=51B



**Bemerkungen Z1** 15/21) Radnabenmotor im Hinterrad

---

**Bemerkungen Z3** 44) inkl. Batteriesatz zu 18kg

---

**Bemerkungen Z5** 55) Geräusch nicht bewertbar

---