



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC110
Typengenehmigung erteilt	20210616
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	VENT
04 Typ	50 A
05 Typ; Variante/Version	50A; E5
06 Vorziffer	ZEN50AE5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00448
10 EFKO-Code	3434
10 Hersteller	VENT S.rl., 23815 I-Introbio (LC)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,46
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.85
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	2.89
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	3/in Auspuffkrümmer 50 E5-1 ϕ e13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/50 E5-2 ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	AM6-2AF
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	2080
36 Breite von	860



36 Breite bis	900
37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	1210
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	180
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 80/90-21 48P, 90/90-21 54R/54P, 80/100-21 51M; 1.60x21 / h=
110/80-1858P/62P, 120/80-18 62P; 1.85x18

53 Reifen Felgen

v= 100/80-17 52S, 110/70-17 54S; 2.50x17 / h= 120/90-1862R;
2.15x18

54 Reifen Felgen

Min. Index: v= 35B / h= 48B / h= 130/70-1762H/S,
140/70-17 66H; 2.50-3.50x17
