



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC208
Typengenehmigung erteilt	20220413
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	VOGE
04 Typ	500DS X
05 Typ; Variante/Version	HR71; 1/LX500-K
06 Vorziffer	LLCVPR1K.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11433
10 EFKO-Code	4844
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgel., auf VR
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf HR
18 Fussbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	CHONGQING LONCIN
21 Motor Typ	LX267MR
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	34.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	44.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9! LX HR71-1
29 Motorkennzeichen	LX267MR
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0



36 Breite von	845
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1380
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1477
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	356
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	221
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17; 4.25x17
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 39V / h= 56V