



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC224
Typengenehmigung erteilt	20241216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	VOGE
04 Typ	DS 900X
05 Typ; Variante/Version	DS900X; 1/LX900-A I
06 Vorziffer	LLCVPX1A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1689*16188
10 EFKO-Code	4844
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,59
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	210



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgel., auf VR
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf HR
18 Fussbremse Z3	ABS
21 Motor Marke	CHONGQING LONCIN
21 Motor Typ	LX286MX
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	895
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	95.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/ϕe9! ϕE9! LX DS900-01
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe9! ϕE9! LX DS900X
29 Motorkennzeichen	LX286MX
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2325
35 Länge bis	0



36 Breite von	940
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1420
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	313
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	443
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	161
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	282
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R17; 4.25x17
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 45H / h= 65H / Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35kW, siehe TG 6VC2 25