



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC227
Typengenehmigung erteilt	20250116
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	VOGE
04 Typ	SR1GT
05 Typ; Variante/Version	LX125T-41; LX125T-41B/0
06 Vorziffer	LLCVT19B.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01762
10 EFKO-Code	4844
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	unten, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	hinten, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,86
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	97
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht., auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht., auf HR; ABS
21 Motor Marke	CHONGQING LONCIN
21 Motor Typ	LC1P52MI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] Loncin-lx S410D
29 Motorkennzeichen	LC1P52MI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1945
35 Länge bis	0



36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1265
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	214
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	307
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	89
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	218
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-14; 2.50x14
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 24J / h= 55J