



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC228
Typengenehmigung erteilt	20250205
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250818
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	285
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	VOGE
04 Typ	SR4Max
05 Typ; Variante/Version	LX350T-5A; 2/0
06 Vorziffer	LLCVTP5A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01417
10 EFKO-Code	4844
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	unten, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, bei Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8.71
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	135
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht., auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht., auf HR; ABS
21 Motor Marke	CHONGQING LONCIN
21 Motor Typ	LX1P80MP
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	350
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	35.0
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13]-VOGE-SR4-01
29 Motorkennzeichen	LX1P80MP
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2185
35 Länge bis	0
36 Breite von	805



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1470
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1565
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	289
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	148
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	267
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 150/70-14; 4.25x14
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 44M / h= 63M