



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6VC233
Typengenehmigung erteilt	20250730
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	VOGE
04 Typ	DS800X Rally
05 Typ; Variante/Version	LX800-2; 0/0
06 Vorziffer	LLCVPW20.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1252*02525
10 EFKO-Code	4844
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	links, mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.07
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,2 Scheiben gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	ABS
18 Fussbremse Z1	hydr.,1 Scheibe gelocht auf HR
18 Fussbremse Z2	ABS
21 Motor Marke	CHONGQING LONCIN
21 Motor Typ	LX284MW
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	798
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	81.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] LX R9200
29 Motorkennzeichen	LX284MW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2380



35 Länge bis	0
36 Breite von	910
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1460
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	302
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	432
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	174
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	258
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18; 4.00x18
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 47H / h= 62H / Mischbereifung genehmigt