



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6WA103 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980416 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | WINKING |
| 04 Typ | Mega 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | NAF |
| 06 Vorziffer | A..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 3817 |
| 10 Hersteller | WINKING MANUFACTURE INC, TW-10453 TAIPEI TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, unterhalb Sitzbank auf Rahmen; Deckel entfernen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 14,67 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 61 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., Scheibe gelocht |
| 17 Handbremse Z2 | HR= mech., Trommel |
| 21 Motor Marke | WINKING |
| 21 Motor Typ | SM50 |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 3.99 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 5.57 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | integriert in Schalldämpfer SM90 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM90 mit integr. Kat. und seitl. Abschirm- |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | blech über Auspufftopf; Austritt d= 15 mm |
| 29 Motorkennzeichen | O7??????? |
| 29 Motorkennzeichen | links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral-/Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 1760 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 650 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1080 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von | 240 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 290 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1230 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 159 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 260 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 70 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/90-10 56J; 3.50x10 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/90-10 61J; 3.50x10 |
| Bemerkungen Z1 | 20) Einfüllstutzen des Treibstoffbehälters <23,6mm Durchmesser |

