



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA103
Typengenehmigung erteilt	19980416
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WINKING
04 Typ	Mega 50
05 Typ; Variante/Version	NAF
06 Vorziffer	A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3817
10 Hersteller	WINKING MANUFACTURE INC, TW-10453 TAIPEI TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, unterhalb Sitzbank auf Rahmen; Deckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,67
16 Fahrzeug Vmax mech von	61
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	WINKING
21 Motor Typ	SM50
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.99
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.57
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	integriert in Schalldämpfer SM90
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM90 mit integr. Kat. und seittl. Abschirm-
28 Schalldämpfer 2 Bez	blech über Auspufftopf; Austritt d= 15 mm
29 Motorkennzeichen	O7???????
29 Motorkennzeichen	links, hinten oben auf Motor-/Getriebegehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	290
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	70
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; 3.50x10
53 Reifen Felgen	h= 130/90-10 61J; 3.50x10
Bemerkungen Z1	20) Einfüllstutzen des Treibstoffbehälters <23,6mm Durchmesser

