



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA501
Typengenehmigung erteilt	20190211
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200420
Erweiterung TG Positionen	'17/52/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	WOTTAN
04 Typ	Storm 125
05 Typ; Variante/Version	SY125T-9C; 0/00, -/01
06 Vorziffer	LZBTX89C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*00134
10 EFKO-Code	4829
10 Hersteller	SANYOU HOLDING GROUP YINYOU, RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	bei Trittbrett, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	bei Trittbrett, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR+HR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	ZHEJIANG JINLANG
21 Motor Typ	1P52QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.63
24 Leistung n	7326
25 Md. max Nm	8.56
25 Md. max n	6182
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SY125T øe13!
29 Motorkennzeichen	1P52QMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	2155



36 Breite von	785
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1275
37 Höhe bis	1325
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	221
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	296
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	193
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-14; 2.75x14, 3.00x14
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=29F, h=51F