



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA503
Typengenehmigung erteilt	20200312
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	WOTTAN
04 Typ	400 GP ONE
05 Typ; Variante/Version	TR400; 0/00
06 Vorziffer	LFGPFSLB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00656
10 EFKO-Code	4829
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,08
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	ZS266MQ-S
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	378
24 Leistung kW	30
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	33.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr und 1/DP10357
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GP1-380 ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	ZS266MQ-S
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	267
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	357
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	139
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	218
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17



53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17; 4.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=40M, h=55M
