



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA505
Typengenehmigung erteilt	20200902
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	WOTTAN
04 Typ	STORM 300
05 Typ; Variante/Version	TR300T; 0/01
06 Vorziffer	LFGTDPTC.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00658
10 EFKO-Code	4829
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	bei Trittbrett, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,37
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	ZHEJIANG
21 Motor Typ	1P73MN
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	276
24 Leistung kW	19.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	24.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/T11-300 øe13!
29 Motorkennzeichen	1P73MN
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2227
35 Länge bis	0
36 Breite von	786



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1291
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1617
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	252
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	327
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	212
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.0x15
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 4.0x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=33M, h=54M