



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA506
Typengenehmigung erteilt	20210119
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210607
Erweiterung TG Positionen	'05/17/18/Bem. Zuordnung
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	WOTTAN
04 Typ	125 GP2
05 Typ; Variante/Version	TR125; 0/010, -/011
06 Vorziffer	LFGPDJLC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00563
10 EFKO-Code	4829
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,85
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	a.W. mit ABS
18 Fussbremse Z1	s. Bemerkungen
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	158MI-2P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	11
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/DP10917
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GP2-125 øe13!
29 Motorkennzeichen	158MI-2P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1961
35 Länge bis	0



36 Breite von	738
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1077
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1313
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	230
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16; 3.50x16, 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-16; 4.50x16, 4.00x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=33K, h=50K
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 0/010 / 0/011
Bemerkungen Z3	ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z4	18) hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR+VR / hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR