



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA511
Typengenehmigung erteilt	20250714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	WOTTAN
04 Typ	Vampire 125
05 Typ; Variante/Version	GC125T-3B; 01/01
06 Vorziffer	H7YTAGT4.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02418
10 EFKO-Code	4829
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	hinten, unten am Heck
12 Fahrgestellnummer	hinten, oben am Heck
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.31
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	92
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR+VR
21 Motor Marke	ZHEJIANG
21 Motor Typ	1P54QMI-3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	9.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/AOBEN 1130000.D02J.a0 [e13]
29 Motorkennzeichen	1P54QMI-3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1980
35 Länge bis	0



36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1175
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	296
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	98
46 Achsgarantie v bis	198
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-14; 2.50x14
53 Reifen Felgen	h= 130/70-13; 3.50x13
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=28J, h=52J