



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6WA514
Typengenehmigung erteilt	20251202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	WOTTAN
04 Typ	GP2
05 Typ; Variante/Version	GC125-3; 01/01
06 Vorziffer	H7YPBGL3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02372
10 EFKO-Code	4829
10 Hersteller	ZHEJIANG CHUANGTAI MOTORCYCLE CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.64
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	96
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgel.,
17 Handbremse Z2	auf VR mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgel.,
18 Fussbremse Z2	auf HR mit ABS
21 Motor Marke	CHONGQING
21 Motor Typ	158MI-2P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.6
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GP2-125 [e13]
29 Motorkennzeichen	158MI-2P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1961



35 Länge bis	0
36 Breite von	738
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1077
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1313
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	229
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	314
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	113
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	201
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 140/70-16; 4.50x16, 4.00x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=33J, h=53J