



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA219 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090430 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HA318) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CBR1000RR |
| 05 Typ; Variante/Version | SC59; 1/1 |
| 06 Vorziffer | JH2SC59A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*1726 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,63 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 293 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr. 2 Scheiben gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr. 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | SC59E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 999 |
| 24 Leistung kW | 131 |
| 24 Leistung n | 12000 |
| 25 Md. max Nm | 112 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe4! HM MFL E1 |
| 29 Motorkennzeichen | SC59E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, auf Kurbelgehäuse hinter Zylinder |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2080 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 685 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von | 1130 |
| 37 Höhe bis | 1160 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 370 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1410 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 274 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 379 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 154 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 229 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



53 Reifen Felgen

h= 190/50ZR17 (73W); 6.00x17

Bemerkungen Z1

28) Markierung oberhalb Austritt

Bemerkungen Z3

37) a.W. verlängertes Windschild, Höhe + 30 mm