



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA221
Typengenehmigung erteilt	20090526
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SA396)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN650A Burgman
05 Typ; Variante/Version	WVBU; 2/1 BRA
06 Vorziffer	JS1BU1321.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*0851
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	Mitte am Rahmenrohr unterhalb vom Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	Vorne, rechts unterhalb des Hauptrahmenrohrs
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	6,22
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2-Scheiben, gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe, gelocht auf HR; ABS
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P506
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	638
24 Leistung kW	40.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	62.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/10GG
29 Motorkennzeichen	P506
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links zwischen Motor und Kupplung gegenüber CVT
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- + Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschutzscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	Rückenlehne oder Gepäck-
34 Bes. Ausrüstung Z3	träger



35 Länge von	2260
35 Länge bis	2340
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1435
37 Höhe bis	1525
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	485
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	352
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	455
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15 56H; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 160/60R14 65H; 4.50x14