



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA221 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090526 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6SA396) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | AN650A Burgman |
| 05 Typ; Variante/Version | WVBU; 2/1 BRA |
| 06 Vorziffer | JS1BU1321..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2005/30*0851 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | Mitte am Rahmenrohr unterhalb vom Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | Vorne, rechts unterhalb des Hauptrahmenrohrs |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | sm |
| 15 iA 1 | 6,22 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2-Scheiben, gelocht auf VR; ABS |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe, gelocht auf HR; ABS |
| 19 Feststellbremse | mech., Scheibe, gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | P506 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 638 |
| 24 Leistung kW | 40.5 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 62 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/10GG |
| 29 Motorkennzeichen | P506 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links zwischen Motor und Kupplung gegenüber CVT |
| 32 Abstellstütze | Zentral- + Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- + Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Windschutzscheibe |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Rückenlehne oder Gepäck- |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | träger |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2260 |
| 35 Länge bis | 2340 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1435 |
| 37 Höhe bis | 1525 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 400 |
| 39 Überhang hinten bis | 485 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1595 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 352 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 455 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 165 |
| 46 Achsgarantie v bis | 290 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R15 56H; 3.50x15 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60R14 65H; 4.50x14 |