



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6XA233   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100507   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(6SA399)  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | GSF1250A Bandit  |
| 05 Typ; Variante/Version   | WVCH; 2/1 NYRA   |
| 06 Vorziffer               | JS1CH1241.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2005/30*1300                                    |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten am Hilfsrahmen                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2,39   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 225  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS       |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS        |
| 21 Motor Marke                        | SUZUKI                                       |
| 21 Motor Typ                          | W705   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                       |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 1255   |
| 24 Leistung kW                        | 72.0   |
| 24 Leistung n                         | 7500   |
| 25 Md. max Nm                         | 108.0  |
| 25 Md. max n                          | 3700   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in Sammelrohr 18H1 $\phi$ E4!              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 18H0 $\phi$ E4!, 46HO $\phi$ E4!       |
| 29 Motorkennzeichen                   | W705   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, oben auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer                   |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                      |
| 35 Länge von                          | 2130   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 790  |
| 36 Breite bis                         | 0  |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von              | 1095                         |
| 37 Höhe bis              | 0                            |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 357                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 367                          |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1485                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 326                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 475                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 185                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 290                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50 |



53 Reifen Felgen

h= 180/55ZR17 (73W); 17x5.50

---