



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA245
Typengenehmigung erteilt	20101005
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KA242)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1700 C.Tourer
05 Typ; Variante/Version	VNT70C; C/1A, D/1A
06 Vorziffer	JKBVNT70C.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0398
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenunterzug vorn
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,25
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR ...
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheiben gelocht, auf HR ...
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT70AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1700
24 Leistung kW	54.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	136.0
25 Md. max n	2750
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. KHI K 543, KHI K 614 ϕ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	VNT70AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Vor Motornummer, rechts am Motorgehäuse oberhalb Anlasser
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	1025



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1465
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1665
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	453
44 Leergewicht bis	457
45 Garantiegewicht von	558
45 Garantiegewicht bis	562
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	387
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	V= 130/90-16 67H; 3.50x16
53 Reifen Felgen	H= 170/70-16 75H; 4.50x16
Bemerkungen Z1	17) ww. ABS, bei ABS elektronisch auch an HR angelegt
Bemerkungen Z3	18) ww. ABS, bei ABS elektronisch auch an eine Scheibe VR angelegt
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) C/1A / D/1A
Bemerkungen Z7	17) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z8	18) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z9	44) 453 / 457
Bemerkungen Z10	45) 558 / 562
Bemerkungen Z12	27/55) KHI K 614 = 95dB/A