



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA252
Typengenehmigung erteilt	20110316
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KA250)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja ZX-10R
05 Typ; Variante/Version	ZXT00F; F/1A
06 Vorziffer	JKAZXT00FFA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0443
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,41
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	298



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	ZXT00DE
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	998
24 Leistung kW	138.3
24 Leistung n	12500
25 Md. max Nm	113.0
25 Md. max n	8700
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffkrümmer KHIM115 integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHIM116 ϕ e1! KAWASAKI
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KHIK527 ϕ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	ZXT00DE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten am Motorgehäuse, oberhalb Schwingenachse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	2110



35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	403
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1415
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	283
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	388
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	260
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	V= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	H= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17