



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA269 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110609 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6TA289) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | TRIUMPH |
| 04 Typ | Thruxton 900 |
| 05 Typ; Variante/Version | 986ME2; SMGNN51 |
| 06 Vorziffer | SMTTJ9147G..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0625 |
| 10 EFKO-Code | 5090 |
| 10 Hersteller | TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED, LE10 3BZ HINCKLEY LEICESTERSH. UK |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,39 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | TRIUMPH |
| 21 Motor Typ | 865STD |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 865 |
| 24 Leistung kW | 50.1 |
| 24 Leistung n | 7400 |
| 25 Md. max Nm | 68.4 |
| 25 Md. max n | 5800 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS und 2/in Krümmer |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2206460 und 1/2206455 |
| 29 Motorkennzeichen | 7 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2150 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 695 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe von | 1095 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 350 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1530 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 305 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 430 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 160 |
| 46 Achsgarantie v bis | 290 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/90-18 56H, 100/90R18 56H; 2.5x18 |



53 Reifen Felgen

h= 130/80-17 65H, 130/80R17 65H; 3.5x17
