



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA272 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110616 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6SA431) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | C1800R |
| 05 Typ; Variante/Version | WVCT; 1/1 |
| 06 Vorziffer | JS1CT1111..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2002/24-2006/120*0370 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne unten am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,82 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | Y509 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1783 |
| 24 Leistung kW | 84 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 155 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SUZUKI 22H1 ϕ E1! |
| 29 Motorkennzeichen | Y509 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2580 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 985 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 37 Höhe von | 1150 |
| 37 Höhe bis | 1440 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 514 |
| 39 Überhang hinten bis | 524 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1755 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 455 |
| 44 Leergewicht bis | 458 |
| 45 Garantiegewicht von | 600 |
| 45 Garantiegewicht bis | 605 |
| 46 Achsgarantie v von | 220 |
| 46 Achsgarantie v bis | 385 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 150/80R16 71V; 3.50x16 |



53 Reifen Felgen

h= 240/55R16 86V; 8.00x16
