



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA291
Typengenehmigung erteilt	20120413
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KA241)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	VN1700 VOYAGER
05 Typ; Variante/Version	VNT70A; A/1A, B/1A
06 Vorziffer	JKBVNT70A.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0397
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, J-673-8666 AKASHI-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenunterzug vorn
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,25
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR ...
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheiben gelocht auf HR ...
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	VNT70AE
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1700
24 Leistung kW	54
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	136
25 Md. max n	2750
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. KHI K 543, KHI K 614 ϕ e1! KAWASAKI
29 Motorkennzeichen	VNT70AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts am Motorgehäuse oberhalb Anlasser
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2560
35 Länge bis	0
36 Breite von	995



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1550
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1665
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	477
44 Leergewicht bis	481
45 Garantiegewicht von	582
45 Garantiegewicht bis	586
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	387
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	V= 130/90-16 67H; 3.50x16
53 Reifen Felgen	H= 170/70-16 75H; 4.50x16
Bemerkungen Z1	17) ww. ABS, bei ABS elektronisch auch an HR angelegt
Bemerkungen Z2	18) ww. ABS, bei ABS elektronisch auch an eine Scheibe VR angelegt
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A/1A / B/1A
Bemerkungen Z6	17) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z7	18) ohne ABS / mit ABS
Bemerkungen Z8	44) 477 / 481
Bemerkungen Z9	45) 582 / 586
Bemerkungen Z11	27/55) KHI K 614 = 95dB/A