



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA294
Typengenehmigung erteilt	20120502
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6PA560)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	VespaGTS Super300
05 Typ; Variante/Version	M45; 2/00
06 Vorziffer	ZAPM45200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2003/77*0306
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, links vorne im Motorraum (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,65
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	118
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts: hydr., 1 Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel links: hydr., 1 Scheibe, auf HR
17 Handbremse Z3	Scheiben v+h gelocht oder längsgelocht
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M454M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	278
24 Leistung kW	15.8
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	22.3
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM49 ϕ e3! oder ϕ e11!
29 Motorkennzeichen	M454M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild, Top-Case
35 Länge von	1930



35 Länge bis	0
36 Breite von	755
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1700
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	315
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	238
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62P; 3.00x12