



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA324
Typengenehmigung erteilt	20130605
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SA471)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN400A Burgman
05 Typ; Variante/Version	WVCG; 2/1 YNAN
06 Vorziffer	JS1CG1131.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*1052
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	unter Fahrersitz, hinten Mitte auf Rahmentraverse
12 Fahrgestellnummer	unter Fahrersitz, rechts oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2-Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
19 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K432
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	400
24 Leistung kW	24
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	34.4
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 05H0 øe4!
29 Motorkennzeichen	K432
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschutzscheibe,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Topcase



35 Länge von	2270
35 Länge bis	2435
36 Breite von	760
36 Breite bis	825
37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1385
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	421
39 Überhang hinten bis	600
40 Abstand Achse 1-2 von	1585
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	297
44 Leergewicht bis	304
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/80-14; 3.00x14
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-13; 4.00x13
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest Load-Index: v= 41N, h= 63N