



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA364 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150305 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6DA421) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | Scrambler |
| 05 Typ; Variante/Version | K1; 00/AA |
| 06 Vorziffer | ZDMK100AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2013/60*6054 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | 800A2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 803 |
| 24 Leistung kW | 54 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 67 |
| 25 Md. max n | 5750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/ in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DUCATI ZDM-A109 øe9! |
| 29 Motorkennzeichen | 800A2 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2100 |
| 35 Länge bis | 2140 |
| 36 Breite von | 855 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1150 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 265 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 390 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 240 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R18; 3.00x18 |



| | |
|-------------------------|--|
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55R17; 5.50x17 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 42U h= 59U |
| Bemerkungen Z1 | 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer |
| Bemerkungen Z2 | 36) 855 / 920 |
| Bemerkungen Z4 | 34) ohne Heckkoffer / mit Heckkoffer |
| Bemerkungen Z5 | 37) 1150 / 1245 |