



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA440
Typengenehmigung erteilt	20161123
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DA428)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Scrambler
05 Typ; Variante/Version	KA; 00/AA
06 Vorziffer	ZDMKA00AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-168/2013*00001
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	155



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	400A2B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	29.5
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	34
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DUCATI ZDM-A128 øe49!
29 Motorkennzeichen	400A2B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2150
35 Länge bis	0
36 Breite von	845
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1460
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	272
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	235
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R18; 3.00x18



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60R17; 4.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 38Q h= 58Q
<b>Bemerkungen Z1</b>	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
<b>Bemerkungen Z2</b>	36) 845 / 920
<b>Bemerkungen Z4</b>	34) ohne Heckkoffer / mit Heckkoffer
<b>Bemerkungen Z5</b>	35) 2150 / 2180
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 1165 / 1250