



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA449
Typengenehmigung erteilt	20170330
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DA429)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Hypermotard 939
05 Typ; Variante/Version	BA; 00/AA
06 Vorziffer	ZDMBA00AA.B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-168/2013*00008
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	222



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	937W4
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	937
24 Leistung kW	81.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	95.0
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DUCATI øe49! ZDM-A138
29 Motorkennzeichen	937W4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze; siehe Bem.
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	2130
36 Breite von	895
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1225
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	1510
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	295
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	406
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17



53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17; 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42V / h= 69V
Bemerkungen Z1	04) ww. Hypermotard 939, Hypermotard 939 SP, Hyperstrada 939
Bemerkungen Z3	32) ww. zusätzlich Zentralstütze
Bemerkungen Z5	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z6	36) 895 / 975
Bemerkungen Z8	34) ohne Heckkoffer / mit Heckkoffer
Bemerkungen Z9	37) 1155-1225 / 1360-1390
Bemerkungen Z11	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1310-1320 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z12	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)