



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA473
Typengenehmigung erteilt	20170621
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6DA440)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Scrambler DS
05 Typ; Variante/Version	KB; 00/AA
06 Vorziffer	ZDMKB00AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-168/2013*00019
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	195



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	800A2E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	803
24 Leistung kW	54.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	67.0
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/ZDM-E47 ϕ e49!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 2/ZDM-A152 ϕ e49! oder 1/ZDM-A154 ϕ e49!
29 Motorkennzeichen	800A2E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2220
35 Länge bis	2235
36 Breite von	870
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	292
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	240
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R19; 3.00x19



53 Reifen Felgen

h= 170/60R17; 4.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 40U h= 59U
