



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA529
Typengenehmigung erteilt	20200518
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HB833)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	FE 501
05 Typ; Variante/Version	HUSQVARNA FE; D/-
06 Vorziffer	VBKUA.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00023
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	114



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe oder
18 Fussbremse Z3	Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	266
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	510
24 Leistung kW	13.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	31.9
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/26605081000 øe1! EXC-F4
29 Motorkennzeichen	266
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2236
35 Länge bis	0
36 Breite von	817



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1213
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1487
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90R21, 80/100R21, 90/100R21;

1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 100/100R18, 110/100R18, 120/90R18, 140/80R18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 51M / h= 60M