



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA603
Typengenehmigung erteilt	20201202
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6YA703)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	HW125
05 Typ; Variante/Version	SED4; I/i
06 Vorziffer	RKRSED41.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-168/2013*00057
10 EFKO-Code	3812
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR TAIWAN CO., LTD, TWN- CHUNLI/ TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorne, links unten auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts unten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,916
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	98
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR und Scheibe auf VR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E3Y7E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	11.9
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 53B6 E13
29 Motorkennzeichen	E3Y7E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1990
35 Länge bis	0
36 Breite von	690



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1460
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1385
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	217
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	321
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	211
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50P; 2.50x16

53 Reifen Felgen

h= 120/80-16 60P; 2.75x16
