



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA656
Typengenehmigung erteilt	20210817
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KB350)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	KTM
04 Typ	390 Adventure
05 Typ; Variante/Version	KTM IS Adventure; A/-
06 Vorziffer	VBKJG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00209
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
18 Fussbremse Z3	auf HR, ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	938
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	373
24 Leistung kW	32.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	36.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/KTM ISK003 ϕ e1! und 1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM ISV004 ϕ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM IS006 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	938
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss



35 Länge von	2085
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	923
37 Höhe von	1263
37 Höhe bis	1421
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	375
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19; 2.5x19
53 Reifen Felgen	h= 130/80-17; 3.5x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 57S / h= 65S